



Sika Tack Go!



ทุกครั้งที่เปลี่ยนกระจกรถยนต์
เราจะใช้ **ซิก้าแท็คโก**
กาวติดกระจกรถยนต์คุณภาพ
มาตรฐานโลกเท่านั้น....
แห่งแรกแห่งเดียวในภาคตะวันออก

■ รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนกระจกรถยนต์

เมื่อถึงคราวจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนกระจกรถยนต์ เจ้าของรถส่วนใหญ่จะจงเลือกกระจกรถยนต์ที่เป็นของแท้และความเชี่ยวชาญของศูนย์บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ แต่เชื่อหรือไม่ว่า ในการติดตั้ง โอกาสเกิดความผิดพลาดสูงถึง 80% โดยไม่มีเครื่องมือใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งได้ สาเหตุหลักของความผิดพลาดมาจากการใช้กาวติดกระจกที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่นับรวมถึงอันตรายจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่ หากกาวยังไม่แห้งตัวดี หรือเสื่อมสภาพ สำหรับรถที่มีระบบถุงลมนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ถุงลมนิรภัยจะทำงานและป้องกันตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ให้กระเด็นหลุดออกจากเข็มขัดนิรภัย โดยมีกระจกหน้ารถรับแรงปะทะของถุงลม แต่หากกระจกหน้ารถหลุดออกจากตัวรถ การทำงานของถุงลมนิรภัยจะไร้ผล ผลร้ายที่ตามคือความสูญเสีย

■ กาวติดกระจกรถยนต์...ความจริงที่ไม่ควรมองข้าม

กาวติดกระจกรถยนต์มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า คุณภาพกระจกรถยนต์และความชำนาญของช่างติดตั้ง คุณสมบัติสำคัญของกาว คือยึดกระจกกับตัวรถด้วยส่วนผสมทางเคมีที่แตกต่างกัน รวมถึงสภาพแวดล้อมการติดตั้ง ส่งผลให้กาวติดกระจกแต่ละยี่ห้อมีระยะเวลาแห้งตัวไม่เท่ากัน กาวที่ใช้กันแพร่หลายในร้านติดตั้งกระจกรถยนต์ทั่วไป มีระยะเวลาแห้งตัวนานถึง 16 ชั่วโมง ดังนั้นหากนำรถไปใช้ ก่อนกาวแห้งตัวสมบูรณ์ และเกิดอุบัติเหตุโอกาสที่กระจกหน้ารถจะหลุดออกจากตัวรถจึงมีสูง

กาวติดกระจกทั่วไปจะมีสารละลายเป็นส่วนประกอบ สารละลายบางชนิดมีกลิ่นฉุนมากจนอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ บางชนิดมีฤทธิ์กัดกร่อน เมื่อทำปฏิกิริยากับความชื้น จะกลายเป็นสาเหตุของการเกิดสนิมบริเวณขอบกระจกตัวถังรถยนต์ สารละลายบางชนิดเป็นสื่อนำไฟฟ้า เมื่อใช้ในการติดตั้งกระจกที่มีระบบเสาอากาศที่ฝังอยู่ในกระจก จะทำให้ประสิทธิภาพการรับสัญญาณ เช่น สัญญาณโทรศัพท์ วิทยุ GPS หรือ สัญญาณดาวเทียมไม่เพียงพอ

บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด ผู้นำในการติดตั้งกระจกรถยนต์ที่ได้มาตรฐานแห่งแรกในภาคตะวันออก จะจงเลือกใช้ **SikaTack Go!** กาวติดกระจกรถยนต์ มาตรฐาน ISO 9001/14001 ในการให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า **SikaTack Go!** ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Sika AG แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีภัณฑ์เฉพาะด้านประกอบด้วยเคมีภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างและวัสดุติดตั้งในงานอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2453 ปัจจุบัน มีบริษัทในเครือกว่า 70 บริษัท ยอดขายมากกว่า 761,760 ล้านบาททั่วโลก

SikaTack Go! ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อใช้ในการติดตั้งกระจกห้องโดยสารรถยนต์ มีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้

- ระยะเวลาแห้งตัวเพียง 2 ชั่วโมง กรณีรถมีระบบถุงลมนิรภัย และเพียง 30 นาที กรณีรถทั่วไป จึงสามารถนำรถมาใช้ตามปกติอย่างปลอดภัยเร็วกว่ากาวติดกระจกชนิดอื่น
- มีความคงทนต่อน้ำและสารทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม เช่น น้ำยาเช็ดกระจก หมัดหุงเรื่องการเสื่อมสภาพของกาว ซึ่งก่อให้เกิดการรั่วซึมของน้ำ และอากาศเข้าสู่ห้องโดยสาร
- ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เหมาะสำหรับงานติดตั้งกระจกรถยนต์ที่ฝังระบบสายอากาศภายในกระจกรถยนต์
- ไม่มีส่วนผสมของสารละลาย ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์จนอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้รถ
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งกระจกรถยนต์ในสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศร้อนชื้นแบบประเทศไทย ไม่มีผลต่อระยะเวลาแห้งตัว
- ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้สารรองพื้น ไม่ยึด ไม่เกิดการย้อยตัว ไม่ละอะเกาะ ไม่ถึงคราบสกปรกจนใจ

SikaTack Go! ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา US Safety Standard FMVSS 212/208 โดยทดสอบกับรถที่มีถุงลมนิรภัย และโปรดเป็นขจัดนิรภัย จากการทดสอบอุบัติเหตุการชน ระยะเวลาที่ปลอดภัยก่อนการขับขี่ (Safe Drive Away Time) อยู่ที่ 2 ชั่วโมง

ทุกครั้ง เมื่อเปลี่ยนกระจกรถยนต์ เราจะจงใช้ **SikaTack Go!** กาวติดกระจกรถยนต์คุณภาพมาตรฐานโลกเท่านั้น

ที่ ศูนย์บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ ไทยคาร์กลาส ทุกสาขา ในภาคตะวันออก

สอบถามละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข **038-948555**

www.thaicarglass.com